

Båndvasker 400 VST - demo

Derfor vælger kunder dette vaskeanlæg

- Vask, skyl og tørring i én automatiseret løsning
- Sikrer ensartet og stabil rengøring
- Øger produktiviteten med kontinuerlig drift (24/7)
- Reducerer behovet for manuel arbejdskraft
- Nem integration i eksisterende produktionslinjer
- Reducerer driftsomkostninger
- Automatisk niveau- og trykovervågning
- Optimerer energi- og vandforbrug



Standardudstyr

- Siemens PLC
- Grundfos pumpe
- Frekvensstyret bånd
- Fuldisoleret kabinet
- Automatisk vandstyring
- Filtersystem

Et miljøbevidst valg

- Dansk produceret
- Kvalitetskomponenter
- Genanvendelig materialer
- Mindre kemi
- Lavt energiforbrug

Tilvalg for optimeret drift

- Olieseperator
- Filtersystem
- Automatisk kemidosering
- Ekstra vaske-, skylle- eller tørrezoner
- Ind- og udløbsbånd eller robotintegration
- Energiovervågning
- Service/reservedelsaftale

Designfilosofi

- Modulært design
- Servicevenlig
- Driftssikker
- Energieffektiv
- Holdbarhed
- Omkostningseffektiv
- Materialer - genanvendelighed

Teknisk data

Generelt

Længde	4640 mm
Bredde	1390 mm
Højde	1665 mm
Vægt	1200 kg
Strøm	3 x 400 V / 50 hz + N + PE
Forbrug	57 A

Bånd

Bredde	400 mm
Hastighed	0.3-1.7 m/min

Vaske-, skylle- og tørrezone

Flow	250 L/min
Tank	300 L
Temperatur	30-60°C
Varme	18 kW
Tryk	2.5 bar
Luftmængde	5000 L/min
Temperatur	40-110°C

Kontakt os

KSN Industri A/S • Bjerring Hede 12 • 8850 Bjerringbro
+45 86 68 03 00 • ksn@ksn.dk • www.ksn.dk