

Brugt tromlevasker 350 VST

Derfor skal du vælge et brugt vaskeanlæg

- Markant lavere investering end nyt anlæg
- Understøtter miljøbevidst produktion og indkøb
- Hurtig levering og idriftsættelse
- Stabil og dokumenteret drift
- Reducerer behovet for manuel arbejdskraft
- Nem integration i eksisterende produktionslinjer
- Optimerer energi- og vandforbrug



Dokumenteret holdbarhed!

KSN-maskiner er bygget til at holde til mange års drift i industrimiljøer. En af de første tromlevaskere, vi leverede til Danfoss i starten af 90'erne, er stadig i drift i dag.

Standardudstyr

- Siemens PLC
- Grundfos pumpe
- Fuldisoleret konstruktion
- Automatisk niveau- og trykovervågning

Et miljøbevidst valg

- Dansk produceret
- Kvalitetskomponenter
- Genanvendelig materialer
- Mindre kemi
- Lavt energiforbrug

Tilvalg for optimeret drift

- Olieseparator
- Filtersystem
- Automatisk kemidosering
- Justerbar tromlehastighed
- Integration med eksisterende produktionslinjer
- Fjernadgang og service via netværk
- Service/reservedelsaftale

Stand og klargøring

- Maskinen er gennemgået og klargjort
- Testet før levering
- Klar til integration i eksisterende anlæg
- Mulighed for tilpasning efter behov
- Service og support tilbydes

Teknisk data

Pris: 95.000 kr.

ekskl. moms

Generelt

Længde	2680 mm
Bredde	970 mm
Højde	1450 mm
Vægt	725 kg
Strøm	3 x 400 V / 50 hz + N + PE
Forbrug	57 A

Tromle

Diameter	350 mm
Hastighed	1-5 rpm
Perforering	2-10 mm

Vaskezone

Flow	200 L/min
Tank	210 L
Temperatur	30-60°C
Varme	12 kW

Skyllezone

Flow	100 L/min.
Tank	210 L

Tørrezone

Luftmængde	3500 L/min
Temperatur	40-110°C

Kontakt os

KSN Industri A/S • Bjerring Hede 12 • 8850 Bjerringbro
+45 86 68 03 00 • ksn@ksn.dk • www.ksn.dk